# Технически данни за аспоратори за домашна употреба

## съгласно делегиран регламент (EC) No. 65/2014 и регламент 66/2014

| Miele | | |
|---|---|---|
| Идентификатор на модела | | CSDA 7001 FL |
| Годишна консумация на енергия ($AEC_{hood}$) | kWh/година | 25.3 |
| Клас на енергийна ефективност | | A++ |
| Ефективност на флуидна динамика ($FDE_{hood}$) | | 36.4 |
| Клас ефективност на флуидна динамика | | |
| A (с най-висока ефективност) to G (с най-ниска ефективност) | | A |
| Клас за ефективност на осветлението | | |
| A (с най-висока ефективност) to G (с най-ниска ефективност) | | - |
| Ефективност на филтриране на мазнините | % | 93.3 |
| Клас за ефективност на филтриране на мазнините | | |
| A (с най-висока ефективност) to G (с най-ниска ефективност) | | B |
| Виздушен поток (мин.скорост) | m³/h | 145 |
| Виздушен поток (макс.скорост) | m³/h | 460 |
| Виздушен поток (при итензивна степен на работа) | m³/h | 560 |
| Ниво на шум (мин.скорост) | dB | 39 |
| Ниво на шум (макс.скорост) | dB | 65 |
| Ниво на шум (при итензивна степен на работа) | dB | 69 |
| консумация на енергия в режим на готовност | W | 0.30 |